

PURION DG Cleaner is een geavanceerde, biologisch afbreekbare oplossing op waterbasis, specifiek ontwikkeld om hardnekkig vuil en hardnekkige vetten grondig aan te pakken zonder de ondergrond te beschadigen. Dankzij een hoogwaardig complex van oppervlakte-actieve stoffen biedt deze gebruiksklare 2-in-1 formule een snelle, uiterst efficiënte en streep loze reiniging. Het product is direct inzetbaar zonder verdunning en leent zich perfect voor zowel intensief huishoudelijk gebruik als veeleisende industriële en professionele reinigingsoverdrachten.

ECOLOGISCH

100% biologisch afbreekbare componenten.

VEELZIJDIG

Eén krachtige oplossing voor vrijwel elk oppervlak.

KANT-EN-KLAAR

Ready-to-use formule zonder extra menggedoe.

HACCP CONFORM

Veilig voor de Voedingsmiddelenindustrie.

BREDE MATERIAALCOMPATIBILITEIT

- **Metalen:** Volledig veilig voor zowel corrosiegevoelige als edele metalen (waaronder aluminium, rvs/inox, titanium en koper).
- **Synthetische stoffen:** Uitstekend voor kunststoffen, rubbers, lakken, coatings en epoxyharsen.
- **Steen & Keramiek:** Geschikt voor keramische tegels en gevoelige natuursteen (zoals marmer, graniet, leisteen).
- **Hout & Textiel:** Veilig voor (on)behandeld hout en kleurvast stoffen, meubelbekleding of tapijten.

DOELGERICHTE VUILBESTRIJDING

- **Oliën & Brandstoffen:** Verwijdert moeiteloos lichte tot zware olieresten en brandstoflekkages.
- **Organisch vuil:** Krachtig tegen hardnekkige vetten, eiwitten en aangekoekte voedselresten.
- **Atmosferische aanslag:** Effectief tegen roet, koolstofafzetting en insectenresten.
- **Vlekken & Geur:** Elimineert nicotineneslag en neutraliseert nare geuren direct bij de bron.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Classificatie:	H319 (Ernstige oogirritatie)
Uiterlijk (bij 20 °C):	Heldere vloeistof
Geurprofiel:	Neutraal / Ongeparfumeerd
Vriespunt:	< -4 °C
Opslagtemperatuur:	0 °C – 35 °C (vorstvrij)
Troebelingspunt:	59 °C
Brandbaarheid:	Niet ontvlambaar
pH-waarde (100%):	12,2
Dichtheid (bij 20 °C):	1,01 g/cm³
Wateroplosbaarheid:	Volledig mengbaar

DUURZAME VEILIGHEIDSGARANTIE: Absoluut vrij van chloor- en aardolie-oplosmiddelen, bleekmiddel, ammoniak, bijtende componenten, fosfaten, fosfonaten, NTA en EDTA.

Algemene Veiligheidsinstructies: Draag bij langdurig professioneel gebruik geschikte beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming. Indien u twijfelt over de materiaalcompatibiliteit, test de PURION DG Cleaner dan altijd eerst vooraf uit op een kleine, onopvallende plaats.

TOEPASSINGSGERICHTE SPECIFIEKE INSTRUCTIES

TOEPASSING & OPPERVLAKKEN	REINIGINGSPROCEDURE & WERKWIJZE
Keukens (Algemene reiniging & ontvetting)	Gelijkmatig opspuiten of aanbrengen. Laat 1 tot 5 minuten inwerken. Vervolgens afnemen met een absorberende, pluisvrije doek. Indien gewenst naspoeien met water.
Ovens & Stoomovens	De binnenwanden gelijkmatig inspraken. Giet daarna 250 ml water en 250 ml PURION DG Cleaner op de bodemplaat. Laat de oven gedurende 15 minuten stomen op 150°C. Neem het vuil daarna grondig af met een pluisvrije doek.
Fornuizen & Magnetrons	Breng het product gelijkmatig aan en laat het 5 tot 10 minuten inwerken. Wrijf het oppervlak schoon met een spons, spoel goed na met schoon water en droog af met een pluisvrije doek.
Vetfilters & Afzuigkappen	Spray het oppervlak of de filters volledig in en laat het product 10 minuten intrekken. Veeg het vet weg met een spons of spuit de filters grondig schoon met een hogedrukreiniger.
Grills & Bakplaten	Gelijkmatig opspuiten, reinigen met een schuurspons en aansluitend goed afspoeien en drogen. <i>Tip: Een licht opgewarmde plaat versterkt de reinigende werking aanzienlijk.</i>
Kookpotten & Bakvormen (Aangekoekte resten)	Spray de pot of vorm in of laat deze direct weken in de vloeistof. Laat dit 15 minuten rusten en reinig vervolgens grondig met een borstel of spons. Spoel daarna zorgvuldig na met water.
Friteuses (Algehele ontvetting)	Vul de friteuse met water en voeg PURION DG Cleaner toe. Breng het geheel aan de kook en laat dit 20 minuten zachtjes doorkoken. Spoel de kuip daarna grondig na met water en laat aan de lucht drogen.
Roestvrij staal (RVS)	Gelijkmatig opspuiten of aanbrengen, 1 tot 5 minuten laten inwerken en afnemen met een vochtige doek. Spoel na met schoon water om eventuele strepen volledig te voorkomen.
Plafonds, Wanden & Kasten	Gelijkmatig vernevelen en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Veeg het oppervlak vervolgens volledig droog en schoon met een absorberende, pluisvrije doek.
Nicotinevlekken op muren	Rechtstreeks op de vervuilde plekken spuiten. Laat het product 1 tot 5 minuten de aanslag losmaken en neem het daarna grondig af met een absorberende, pluisvrije doek.
Tuinmeubilair (Kunststof of metaal)	Gelijkmatig aanbrengen, 5 tot 10 minuten laten inwerken om atmosferische vervuiling los te weken. Neem het meubilair af met een spons en spoel het grondig na met water.
Houten of Gelakte Meubels	Gelijkmatig opspuiten, direct 5 tot 10 minuten laten inwerken en aansluitend zorgvuldig afnemen met een vochtige doek. Wrijf het meubel hierna droog met een absorberende doek.
Tapijtreiniging	Voeg het product toe aan het vloeistofreservoir van een sproei-extractiemachine. Reinig het tapijt in een kruislinks patroon door tegelijkertijd te sproeien en af te zuigen. Zuig daarna grondig droog.
Vlekken in stoffen bekleding	Rechtstreeks op de vlek sprayen en 5 minuten laten inwerken. Dep de vlek eruit met een absorberende doek of reinig het oppervlak met behulp van een sproei-extractiemachine. Droogwrijven met een pluisvrije doek.
Vlekken in leder of vinyl	Gelijkmatig aanbrengen en 5 minuten laten inwerken. Veeg het vuil voorzichtig weg met een vochtige doek en wrijf het oppervlak direct volledig droog met een zachte, pluisvrije doek.
Afvalbakken & Containers	Grondig inspuiten en 10 minuten laten inwerken om vetten en geuren los te weken. Maak de bak schoon met een harde borstel of spons en spoel krachtig na met water.
Auto-Interieur	Gelijkmatig vernevelen op dashboards, kunststoffen of matten. Neem het direct af met een vochtige doek en wrijf het oppervlak droog met een schone, pluisvrije doek.